S.C. ROMCABLU S.R.L.
www.rom-cablu.ro
rom.cablu@hotmail.com
www.romcablu.com
romcablu@hotmail.com
Tel; 004(0244)282386 , 004(0244)282396 Fax;004(0244)282249

CABLU H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ)

Tensiunea nominala: 300/500 V.

ROMCABLU H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ)



Tip: cablu de semnalizare cu protectie de ulei.**Simbol inetrnaţional:** H05VV5-F (VDE 0250).
Domeniu de utilizare: utilizat la solicitari mecanice medii. Poate fi folosit in industrie, la legarea utilajelor si a masinilor, la transmiterea de impulsuri, la coordonarea liniilor de automatizari si alte aplicatii industriale.
Construcţia: Conductor: **din cupru** deosebit de flexibil, rasucite si izolate.Izolaţie: **pe manunchi din PVC** moale de culoare neagra si un fir galben/verde.Manta:din **PVC** rezistent la ulei.
Temperatura mediului ambiant: **pozat:** -40°C la +70°C, **in miscare:** -5 °C la +70 °C.

Sectiunea (mm2)			Diametrul exterior (mm)	Constructia (mm2)	Masa cuprului (kg/km)	Masa totala (kg/km)
2	x	0,75	6	24x0,21	15	52
3	G	0,75	7	24x0,21	22,5	62
4	G	0,75	7,6	24x0,21	30	78
5	G	0,75	8,9	24x0,21	37,5	105
7	G	0,75	10,6	24x0,21	52,5	150
12	G	0,75	12,8	24x0,21	90	213
18	G	0,75	15	24x0,21	135	301
25	G	0,75	18,4	24x0,21	187,5	462
34	G	0,75	21,2	24x0,21	255	625
50	G	0,75	24,6	24x0,21	375	845
61	G	0,75	27,8	24x0,21	457,5	1030
2	x	1	6,2	32x0,21	20	63
3	G	1	7,3	32x0,21	30	74
4	G	1	8,1	32x0,21	40	90
5	G	1	9,2	32x0,21	50	120
7	G	1	10,9	32x0,21	70	170
12	G	1	13,4	32x0,21	120	260
18	G	1	16,2	32x0,21	180	390
25	G	1	19,9	32x0,21	250	540
34	G	1	22,1	32x0,21	340	690
50	G	1	26,6	32x0,21	500	980
61	G	1	29	32x0,21	610	1160
2	x	1,5	7,4	30x0,26	30	84

Sectiunea (mm2)			Diametrul exterior (mm)	Constructia (mm2)	Masa cuprului (kg/km)	Masa totala (kg/km)
3	G	1,5	8,3	30x0,26	45	95
4	G	1,5	9,5	30x0,26	60	125
5	G	1,5	10,5	30x0,26	75	150
7	G	1,5	12,9	30x0,26	105	225
12	G	1,5	15,3	30x0,26	180	330
18	G	1,5	18,5	30x0,26	270	495
25	G	1,5	22,7	30x0,26	375	700
34	G	1,5	25,3	30x0,26	510	885
50	G	1,5	30,3	30x0,26	750	1270
61	G	1,5	33,3	30x0,26	915	1485
3	G	2,5	9,8	50x0,26	75	145
4	G	2,5	11,1	50x0,26	100	195
5	G	2,5	12,2	50x0,26	125	240
7	G	2,5	14,6	50x0,26	175	330
12	G	2,5	18	50x0,26	300	520
18	G	2,5	21,6	50x0,26	450	785
25	G	2,5	26,5	50x0,26	625	1070
4	G	4	11,6	56x0,31	160	280
5	G	4	14,1	56x0,31	200	340
7	G	4	15,1	56x0,31	280	445
4	G	6	16,8	84x0,31	240	450
5	G	6	18,4	84x0,31	300	550
7	G	6	20,5	84x0,31	420	715