SC. ROM CABLU SRL.



FIȘĂ TEHNICĂ

CABLU DE IRIGARE / PIVOT DIN CCA (ALU.CUPRAT) - 11 CORE

SPECIFICATII:

Conductor Aluminiu Cuprat

4 Nuclee 3.91mm², Diametru de 2.24mm,
Rezistenta Conductorului 12.9 Ohm/km

7 Nuclee 2,27mm², Diametru de 1.70mm
Rezistenta Conductorului 7.4 Ohm/km

Izolatie PVC (300-500V)

4 (**PUTERE**) ROȘU, ALBASTRU, GALBEN ȘI NEGRU
7 (**CONTROL**) VERDE, ALB, MARO, PORTOCALIU, GRI, VIOLET ȘI ROZ

Manta exterioara din PVC

O MANTA EXTERIOARĂ NEAGRĂ DIN PVC, STABILIZATĂ UV, CU UN TRASOR GALBEN PENTRU IDENTIFICARE, PRECUM ȘI CUVÂNTUL **"NU CONȚINE CUPRU"** ÎN RELIEF

La Intervale regulate: TEMPERATURA NOMINALĂ -10°C PÂNĂ LA +80°C

DIAMETRUL CABLULUI: 17,2 mm NOMINAL
AMBALAJ: 500m LUNGIMI TAMBUR
GREUTATE: 200 kg pe tambur de 500 m

www.romcablu.com, e mail. rom.cablu@hotmail.com, Marketing . Tel. +40 728062886