
ROM CABLU SRL.

http://cablu.siteromnet.com e-mail : romcablu@hotmail.com / rom.cablu@hotmail.com







Brida urbana autopurtata

TBLA TBLE-A

Standard de fabricatie: RC-2008-0901 SR CEI 60189/2
Standard de referinta :VDE 0815
Simbol : TBLA nx(2x0.6) Fara ecran TBLE-A nx(2x0.80) ecran tip alpet
Tensiunea continua de exploatare:max 120V
Temperatura cond. in functionarea de durata: +70ºC
Temperatura minima de utilizare: -40 ºC
Conductor : Cupru unifilar (re) 0.60mm +/-%2 - (re) 0.80mm+/-%2
Izolatie: Pe/ Pvc - Pe/ Pvc
Ecran: nu **-** Ecranul este din folie tip ALPET
Purtatorul: Fir de otel Dia.1.30mm (Tensiunea la intindere N/mm² :1726
Mantaua: Manta de PE /Pvc
Cod culori: Perechea 1:alb,albastru ,Perechea 2: negru portocaliu , sau negru rosu
Rezistenta la tensiune: 0.5 kV,1 minut, la 50 Hz c.a intre conductoare
Rezistenta de izolatie la 20ºC trebuie sa fie de min 5000 MΩxkm

TBLA

Tip Cablu TBLA	**Grosime** Izolatie **mm)**	**Rezistenta** elec.max, la 20°C **(Ω /km)**	**Diametru** exterior nominal **(mm)**	**Capacitatea** mutuala max **nF/km** la 800Hz	Cablu **kg/km**
1*2*0.60	0.30+/-0.1	66	4.5*9.0	55	36+/-%10
2*2*0.60	0.30+/-0.1	66	4.6*9.2	55	38+/-%10

TBLE-A

Tip Cablu TBLE-A	**Grosime** Izolatie **mm)**	**Rezistenta** elec. max, la 20°C **(Ω /km)**	**Diametru** exterior nominal **(mm)**	**Capacitatea** mutuala max **nF/km** la 800Hz	Cablu **kg/km**
1*2*0.80	0.40+/-0.1	37.5	5.5*10	55	39+/-%10
2*2*0.80	0.40+/-0.1	37.5	6.0*12	55	70+/-%10
3*2*0.80	0.40+/-0.1	37.5	6.0*13	55	85+/-%10
4*2*0.80	0.40+/-0.1	37.5	7.0*14	55	95+/-%10